

چراغ های سقفی روکار

چراغ پنل ۳۰*۶۰ روکار بک لایت

چراغ پنل LED با سایز ۳۰*۶۰ روکار به واسطه پخش نور کاملاً یکنواخت جهت روشنایی اصلی فضاهای اداری و تجاری تولید شده است. این چراغ بهترین پیشنهاد جهت جایگزینی با چراغ های فلزی با لامپ فلورسنت (۲*۴۰) روکار می باشد. در این چراغ چیدمان منبع نوری (LED SMD) در کف (Back Light) می باشد و به دلیل استفاده از پروفیل آلومینیومی اکستروود شده یکپارچه در ساختار بدنه این چراغ، علاوه بر ایجاد زیبایی امکان تولید این مدل در توان های بالاتر نیز فراهم شده است.



مشخصات الکتریکی و مکانیکی

- اندازه استاندارد چراغ ۵۹۵*۲۹۵*۵۰ میلی متر
- قابلیت نصب در انواع سقف های گچی، کناف یکپارچه و سقف بتنی
- جنس بدنه از آلومینیوم اکستروود جهت انتقال مطلوب حرارت
- درجه حفاظت IP ۴۴ در برابر رطوبت و گرد و غبار
- مدار تغذیه با ضریب توان (PF) بالا و آلودگی هارمونیکی (THD) بسیار پایین
- قابلیت کار در محدوده دمایی از ۲۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد
- فاقد اثر استروبو اسکوپیک و مقاوم در مقابل نوسانات شبکه برق
- پخش نور یکنواخت و ایده آل جهت روشنایی فضاهای داخلی
- طول عمر بالا و صرفه جویی قابل ملاحظه در مصرف انرژی

قابلیت های سفارشی

- قابلیت تنظیم میزان نور به کمک دایمر با جایگزینی مدار تغذیه
- قابلیت روشنایی اضطراری به کمک باتری و شارژر



توان	ولتاژ نامی	دمای رنگ	شار نوری	PF	THD	CRI	طول عمر	ابعاد (LxWxH)
24 W	230 V	DL/NW/WW	2400 Lm	>0.90	<15	>80	35,000 hr	595x295x50 mm
30 W	230 V	DL/NW/WW	3000 Lm	>0.90	<15	>80	35,000 hr	595x295x50 mm
36 W	230 V	DL/NW/WW	3600 Lm	>0.90	<15	>80	35,000 hr	595x295x50 mm

