

چراغ‌های خطی LED نوار خطی

نوار خطی LED که از موتناژ LED-SMD بر روی پروفیل آلومینیوم با عرض ۱۸ میلی‌متر ساخته شده است جهت استفاده در چراغ‌های LED و یا تامین نور مورد نیاز لایت باکس، سقف‌های کشسان و یا سقف شیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات الکتریکی و مکانیکی

- تولید شده در طول استانداردهای ۴۰، ۸۰، ۱۲۰، ۱۶۰ و ۲۰۰ سانتیمتر
- بکارگیری پروفیل آلومینیومی به منظور انتقال مطلوب حرارت
- امکان تولید نوار خطی در عرض و طول سفارشی بر طبق درخواست پروژه
- افزایش طول آسان نوار خطی LED به کمک رابط
- بکارگیری مدار تغذیه با ضریب توان (PF) بالا و آلودگی هارمونیکی (THD) بسیار پایین
- درجه حفاظت IP۲۰ در برابر رطوبت و گرد و غبار
- قابلیت کار در محدوده دمایی ۲۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد
- طول عمر بالا و صرفه‌جویی قابل ملاحظه در مصرف انرژی
- نصب آسان در انواع سقف، دیوار و باکس به کمک گیره (Clips) فولادی



وات بر متر	ولتاژ نامی	دمای رنگ	شار نوری	PF	THD	CRI	طول عمر	ابعاد (LxWxH)
2 W	230 V	DL/NW/WW	200 Lm	>0.90	<15	>85	35,000 hr	Lx18x7 mm
3 W	230 V	DL/NW/WW	300 Lm	>0.90	<15	>85	35,000 hr	Lx18x7 mm
4 W	230 V	DL/NW/WW	400 Lm	>0.90	<15	>85	35,000 hr	Lx18x7 mm
6 W	230 V	DL/NW/WW	600 Lm	>0.90	<15	>85	35,000 hr	Lx18x7 mm
8 W	230 V	DL/NW/WW	800 Lm	>0.90	<15	>85	35,000 hr	Lx18x7 mm
10 W	230 V	DL/NW/WW	1000 Lm	>0.90	<15	>85	35,000 hr	Lx18x7 mm

